



Bains-marie spécialement étudiés pour la sérologie.

Cuve en plexiglas transparent.

Elément chauffant protégé par un double fond en plexiglas opaque.

Température réglable de l'ambiance +7°C à +60°C et préréglée en usine à 37 et 56°C.

Sécurité en cas de manque d'eau.

Puissance de chauffe 250 W.

A compléter éventuellement par un portoir pour tubes de diamètre 14 ou 20 mm, un couvercle forme toit et un thermomètre coudé.

VOLUME	3 LITRES	6 LITRES
Nbre portoirs max	1	2
L x P x H int mm	280 x 80 x 110	290 x 190 x 110
L x P x H ext mm	360 x 130 x 120	370 x 210 x 150
Poids	1,5 kg	2 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
58117069	Bain-marie plexiglas 3 l pour sérologie cap. 30 tubes 13mm nu	1	485,00 €
58117076	Bain-marie plexiglas 6 l pour sérologie cap. 60 tubes 20 mm nu	1	555,00 €
58117914	Portoir en plexiglas 30 trous Ø 14 mm pour bain-marie sérologie	1	81,00 €
58117921	Portoir en plexiglas 30 tubes Ø 20 mm pour bain-marie de sérologie	1	81,00 €
58117969	Couvercle en plexiglas pour bain-marie de sérologie 3 l	1	90,00 €
58117972	Thermomètre coudé pour bain-marie de sérologie + 20 + 70°C	1	65,00 €
58117976	Couvercle en plexiglas pour bain-marie de sérologie 6 l	1	100,00 €