



Bain universel grande longévité.

Agitation orbitale de +10 à +80°C.

Cuve en acier inox et boîtier extérieur anticorrosion.

Volume utile 20 litres.

Agitation 10 à 250 t/min.

Amplitude 14 mm.

Température de l'ambiance +5°C à +80°C, précision $\pm 0,1^\circ\text{C}$, ou de +10 à +80°C quand utilisé avec le serpentin de refroidissement.

Affichage digital LED.

Deux sécurités de surchauffe.

Couvercle isolé anti-gouttes.

Serpentin de refroidissement de série pour branchement sur eau de ville ou sur un refroidisseur externe.

Robinet de vidange à l'arrière.

Cuve L450 x P300 x H160 mm.

L635 x P505 x H400 mm / 40 kg / 1500 W.

Appareil livré nu.

A compléter par plateau perforé et pinces et/ou support pour tubes.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
58309001	Bain-marie à mouvement orbital	1	5 230,00 €
58309901	Niveau constant réglable	1	162,00 €
58309902	Plateau perforé sans pince	1	180,00 €
59507983	Pince pour erlen 25 ml (max 52)	1	22,50 €
59507984	Pince pour erlen 50 ml (max 33)	1	26,30 €
59507985	Pince pour erlen 100 ml (max 22)	1	26,90 €
59507986	Pince pour erlen 200 ml (max 15)	1	27,80 €
59507987	Pince pour erlen 250-300 ml (max 13)	1	30,50 €
59507988	Pince pour erlen 500 ml (max 10)	1	31,50 €
58309916	Plateau support 243 tubes Ø 16/17 x 180 mm max	1	196,00 €
58309931	Plateau support 63 tubes Ø 31 mm	1	196,00 €
58309912	Plateau support 372 tubes Ø 12 x 180 mm max	1	166,00 €