


Proposés en version manuelle, semi-automatique ou programmable.

Générateur de vapeur sans entretien, à alimenter en eau désionisée.

Condenseur en titane optimisant la distillation.

Tête de distillation en technopolymère sans verre longue durée, résistant aux bases.

Carrosserie anticorrosion.

Dispositif de sécurité (protection mal fermée, tube non en place, débit d'eau insuffisant).

Minuterie intégrée.

Limite de détection $\geq 0,1$ mg azote.

Reproductibilité meilleure que 1%.

Puissance 2100 W.

Compatibles avec les tubes de 42 mm (adaptateurs sur demande pour autres diamètres).

Livrés complets avec tube de digestion 250 ml, fiole erlen 250 ml, pince, tuyau de raccordement.

Distillateur manuel UKD 129 : Ajout automatique de soude. Durée d'une distillation 5 min pour collecter 100 ml de distillat. Affichage LCD.

Distillateur semi-automatique UKD 139 : Ajout automatique de soude et d'eau. Durée d'une distillation 4 min pour collecter 100 ml de distillat. Aspiration de résidus. 10 programmes utilisateur mémorisables. Conforme BPL. 2 ports USB. Ecran "touch screen" 7".

Générateur de vapeur réglable 10 à 100%.

Distillateur programmable UKD 149 : Ajout automatique de soude, d'eau et d'acide borique et pilotage du titrateur (non fourni). Durée d'une distillation 3 min pour collecter 100 ml de distillat. Aspiration de résidu. 20 programmes utilisateur mémorisables. Conforme BPL. Ecran "touch screen" 7". 2 ports USB, 1 Ethernet et 1 RS232. Générateur de vapeur réglable 10 à 100%.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
66149029	Distillateur manuel UDK 129	1	Nous consulter
66149089	Distillateur semi-automatique UDK 139	1	Nous consulter
66149199	Distillateur programmable UDK 149	1	Nous consulter