



Bains thermostatiques rectangulaires transparents spécialement conçus pour la mesure de viscosité des liquides newtoniens en tubes capillaires.

Conformes aux normes DN 51562 (partie), ASTM D 445 et ISO 3105.

Modèles adaptés à la mesure manuelle aussi bien qu'automatique.

Deux ou quatre postes de mesure.

Température jusqu'à +150°C.

Stabilité $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$ à +25°C selon DIN 12786.

Affichage températures de consigne et réelle.

Serpentin de refroidissement à connecter sur l'eau du réseau, à un refroidisseur ou à un cryostat.

Modèle CT72/P avec cuve en polycarbonate pour visibilité totale.

Les autres modèles ont une cuve acier inox avec panneaux de verre.

Vanne de vidange sauf sur CT72/P.

Interface RS 232.

Protection contre les surchauffe, coupe circuit automatique.

Livrés avec support pour mesure manuelle.

MODÈLE	CT72/P	CT72/2	CT72/2-TT	CT72/4
Température	+10 à +60°	+5 à +150°C	-40 à +150°C	+5 à +150°C
Poste de mesure	2	2	2	4
Volume	18 litres	15 litres	15 litres	27 litres
Matériau	PMMA	Inox et verre	Inox et verre	Inox et verre
Vidange	Non	Oui	Oui	Oui
L x P x H mm	355 x 250 x 370	355 x 250 x 370	355 x 250 x 370	605 x 250 x 370
Poids	5 kg	14 kg	14 kg	28 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
66312116	Bain thermostaté CT72/P 2 postes de mesure +10 à +60°C	1	5 255,00 €
66312226	Bain thermostaté CT72/2 2 postes de mesure +5 à +150°C	1	7 933,00 €
66312336	Bain thermostaté CT72/2-TT 2 postes de mesure -40 à +150°C	1	12 817,00 €
66312446	Bain thermostaté CT72/4 4 postes de mesure +5 à +150°C	1	12 048,00 €