



Température de l'ambiance +5° à 110°C. Stabilité ±1°C.

Cuve intérieure et carrosserie extérieure en acier inox.

Eléments chauffants en alliage spécial acier inox Incoloy résistant à la corrosion et haute température.

Contrôle de la température par thermostat analogique.

Témoin de chauffe.

Thermostat de sécurité.

Modèle 45 litres avec robinet de vidange.

Livrés avec plaque de fond (couvre résistance).

Couvercle forme toit optionnel.

VOLUME	5 LITRES	12 LITRES	20 LITRES	45 LITRES
L x P x H int mm	300 x 140 x 150	300 x 300 x 150	480 x 300 x 150	620 x 500 x 150
L x P x H ext mm	370 x 270 x 200	400 x 420 x 200	580 x 420 x 200	690 x 620 x 220
Puissance	600 W	1100 W	1500 W	2400 W
Poids	6 kg	8 kg	10 kg	18 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
58225059	Bain-marie analogique 110°C Precistherm 5 l avec plaque de fond	1	703,00 €
58225129	Bain-marie analogique 110°C Precistherm 12 l avec plaque de fond	1	802,00 €
58225209	Bain-marie analogique 110°C Precistherm 20 l avec plaque de fond	1	913,00 €
58225459	Bain-marie analogique 110°C Precistherm 45 l avec plaque de fond	1	1 484,00 €
58225912	Couvercle inox forme toit avec poignée pour bains-marie Precistherm 5 l	1	192,00 €
58225914	Couvercle inox forme toit avec poignée pour bains-marie Precistherm 12 l	1	224,00 €
58225916	Couvercle inox forme toit avec poignée pour bains-marie Precistherm 20 l	1	278,00 €
58225919	Couvercle inox forme toit avec poignée pour bains Precistherm 45 l	1	466,00 €