



Vitesse et simplicité au meilleur prix.

Etendue de pesée 110 g maximum.

Température de 50 à 160 °C (incrément de 5°C).

Ecran LCD rétroéclairé.

Plateau diamètre 90 mm.

Utilisation simple.

Trois modes d'arrêt: manuel, en fonction du temps ou automatique.

Affichage humidité en %, ou solide en %, ou poids (g), température et temps.

Mémorisation de la dernière procédure de séchage (50 sur le MB45).

Interface RS 232.

L170 x P280 x H130 mm / 2,3 kg.

Dessiccateur MB23

Chauffage infrarouge (pas de verre).

Précision d'affichage 0,01 g / 0,1 %.

A compléter par porte coupelle.

Dessiccateur MB25

Chauffage lampe halogène.

Précision d'affichage 0,005 g / 0,05 %.

Livré avec porte coupelle.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
50715239	Analyseur Ohaus MB23 portée 110 g précision 0,01 g	1	1 475,00 €
50715259	Analyseur Ohaus MB25 portée 110 g précision 0,005 g	1	1 985,00 €
50533994	Imprimante matricielle SF40A (livrée avec câble)	1	800,00 €
50712904	80 coupelles en aluminium	80	29,00 €
50712909	200 filtres en fibre de verre	200	117,00 €
50715903	Porte coupelle	1	61,00 €