



Fours à résistances en carbure de silicium haute température.

Température de travail 1400°C, 1500°C et 1600°C.

Livrés avec régulateur simple PID301, une température, une pente ou une minuterie.

Éléments de chauffage puissants localisés sur les deux côtés de la chambre, assurant une bonne uniformité thermique.

Ces éléments endurent spécifiquement une utilisation quotidienne et assurent ainsi une grande longévité du four.

Système d'isolation en matériau réfractaire dur (à l'entrée et sur le sol de four) pour assurer une bonne résistance à l'abrasion. Partout ailleurs, le revêtement du four est constitué d'une isolation en fibre céramique de faible densité thermique pour assurer une bonne efficacité thermique et des chauffages rapides.

Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manœuvrer et protégeant les opérateurs.

Coupe-circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four.

Double paroi métallique tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froides (EN61010).

Régulateur au choix en option :

G}EPC3016P1:

Régulateur programmable, 1 programme de 24 segments.

CC-T1{G}:

Régulateur tactile affichage couleur, 10 profils de 24 segments.

Fonctionnalité de niveau utilisateur (opérateur, superviseur, administrateur).

Ecran de navigation des fonctionnalités.

En fonction de la puissance et du type d'alimentation électrique, les fours sont fournis sans câble et/ou prise. Nous contacter.

CODE	MODÈLE *	TEMPÉRATURE °C	VOLUME l	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51350148	RHF 14/3	1400	3	120 x 205 x 120	435 x 610 x 655	4500	Triphasé	42	1	7 440,00 €
51350248	RHF 14/8	1400	8	170 x 270 x 170	505 x 675 x 705	8000	Triphasé	64	1	9 005,00 €
51350348	RHF 14/15	1400	15	220 x 310 x 220	690 x 780 x 810	10000	Triphasé	125	1	10 550,00 €
51350448	RHF 14/35	1400	35	300 x 465 x 250	780 x 975 x 885	16000	Triphasé	179	1	12 925,00 €
51350158	RHF 15/3	1500	3	120 x 205 x 120	435 x 610 x 655	4500	Triphasé	46	1	8 515,00 €
51350258	RHF 15/8	1500	8	170 x 270 x 170	505 x 675 x 705	8000	Triphasé	61	1	12 775,00 €
51350358	RHF 15/15	1500	15	220 x 310 x 220	690 x 780 x 810	10000	Triphasé	125	1	16 960,00 €

CODE	MODÈLE *	TEMPÉRATURE °C	VOLUME ℓ	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51350458	RHF 15/35	1500	35	300 x 465 x 250	780 x 975 x 885	16000	Triphasé	178	1	20 065,00 €
51350168	RHF 16/3	1600	3	120 x 205 x 120	435 x 610 x 655	4500	Triphasé	42	1	10 040,00 €
51350268	RHF 16/8	1600	8	170 x 270 x 170	505 x 675 x 705	8000	Triphasé	61	1	14 675,00 €
51350368	RHF 16/15	1600	15	220 x 310 x 220	690 x 780 x 810	10000	Triphasé	140	1	20 265,00 €
51350468	RHF 16/35	1600	35	300 x 465 x 250	780 x 975 x 885	16000	Triphasé	270	1	27 885,00 €

* voir options régulateurs programmables.