


Pompes à membrane pour le dosage simple de liquides neutres et agressifs.
Débit 30 µl/min à 100 ml/min.

Liquides de +5 à +80°C, viscosité max 150 cSt.

Pression max 6 bar.

Fonctionnent à sec.

Simdos® 02

Débit de 30µl à 20 ml/min.

Volume dosé de 30 µl à 999 ml.

Auto-amorçantes jusqu'à 2 mCE.

L87 x P140 x H130 mm / 0,9 kg / 10 W.

Simdos® 10

Débit de 1 à 100 ml/min.

Volume dosé 1 à 999 ml.

Auto-amorçantes jusqu'à 3 mCE.

L93 x P150 x H144 mm / 0,9 kg / 24 W.

Selon les fluides utilisés, plusieurs têtes de pompe disponibles:

- Polypropylène PP (version KT)

- PVDF (version TT)

- PTFE (version FT)

Membranes revêtues PTFE, clapets FFPM.

Commande manuelle par bouton rotatif avec affichage digital.

Moteur étanche aux poussières et projection d'eau, protection IP 65.

Raccord pour tuyaux Ø 4/6 mm.

Versions "RC" pilotable "RCP" avec RS232, disponibles sur demande.

Egalement disponibles avec tête de pompe an acier inox, nous consulter.

CODE	MODÈLE	TÊTE	VOLUME	CDT	PRIX HT
56725109	Simdos® 10	PP	1 - 100 ml/min	1	1 698,00 €
56725209	Simdos® 10	PVDF	1 - 100 ml/min	1	1 818,00 €
56725309	Simdos® 10	PTFE	1 - 100 ml/min	1	3 126,00 €
56726114	Simdos® 02	PP	30 µl - 20 ml/min	1	1 693,00 €
56726214	Simdos® 02	PVDF	30 µl - 20 ml/min	1	1 815,00 €
56726314	Simdos® 02	PTFE	30 µl - 20 ml/min	1	3 118,00 €