



Enregistreur de température compact et étanche.

Mesures inviolables.

Mémoire non volatile 8000 mesures.

Pour le suivi des mesures d'ambiance en continu.

Technologie élaborée mais très simple d'utilisation.

Température -30 à +70°C.

Résolution 0,1°C.

Précision $\pm 0,4^{\circ}\text{C}$ (-20 à +60°C) et $\pm 0,6^{\circ}\text{C}$ (étendue restante).

Démarrage d'enregistrement au choix: par PC, à heure fixe ou directement sur l'enregistreur.

Mémorisation et affichage à l'écran des valeurs mini/maxi.

Intervalles configurables de 1 min à 24 h.

Seuils d'alarme haute et basse programmables.

Programmation et utilisation via PC.

Indicateur de charge de la pile.

3 modes de mémorisation au choix.

Boîtier étanche IP 65.

L60 x P17 x H37 mm / 29,4 g.

Livré avec support mural, pile CR2032 et cadenas, au choix avec ou sans logiciel et interface (peut gérer un parc d'une quantité illimité d'enregistreur).

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
49144000	Enregistreur Hi 144	1	65,00 €
49144010	Enregistreur Hi 144 avec logiciel et interface USB	1	125,00 €