



Efficaces et écologiques.

Compacts et peu encombrants.

Thermostatisation d'évaporateurs rotatifs, de réacteurs, de pilotes, de rampe d'extraction etc.

Solution simple, économique, spécialement conçue pour l'utilisation de routine en laboratoire.

Préservation de l'environnement et économie d'eau courante.

Affichage digital.

Régulation PID de la température de -10 ou 0 selon modèle à +40°C.

Résolution 0,1°C, précision $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

Pompe foulante.

Indicateur de niveau.

Fluide caloporteur: exclusivement eau, eau-glycolée ou huile Thermal G.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	KW FROID +20 / +10 / +5 / 0 / -5°C	POMPE	CUVE	L X P X H MM	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87628200	F250	-10 à +40°C	0,25 / 0,22 / 0,21 / 0,18 / 0,09	15 l/min - 350 mbar	1,7 à 2,6 l	240 x 400 x 520	27	1	2 876,00 €
87628500	F500	0 à +40°C	0,50 / 0,40 / 0,30 / 0,25 / ---	24 l/min - 500 mbar	5,0 à 7,5 l	375 x 440 x 590	34	1	4 112,00 €
87628900	F1000	0 à +40°C	1,00 / 0,70 / 0,65 / 0,35 / ---	23 l/min - 1000 mbar	7,0 à 9,5 l	375 x 490 x 640	45	1	5 126,00 €