



Volume 70 µl à 4,5 ml.

Visible ou UV-visible.

Zone de transmission des rayons optiquement parfaite avec repère indiquant le sens de transmission des rayons.

Triées par numéro de moule afin de garantir un écart réduit au minimum des valeurs d'extinction.

Trajet optique 10 mm.

Livrées en boîte polystyrène avec couvercle contenant 100 pièces.

Cuves pour UV en matière plastique:

Domaine d'application de 220 à 900 nm. Ecart standard pour 240 nm $\leq \pm 0,007$ unités d'extinction et pour 300 nm $\leq \pm 0,005$.

Exemptes de DNase, ADN et RNase. Résistance très élevée aux produits chimique.

Cuves micro volume de 70 à 850 µl avec hauteur centrale 8,5 ou 15 mm, semi-micro et macro.

Cuves polystyrène (PS):

Domaine d'application de 340 à 900 nm. Ecart standard pour 360 nm $\leq \pm 0,004$ unités d'extinction.

Cuves semi-micro et macro.

Cuves polyméthylméthacrylate (PMMA):

Domaine d'application de 300 à 900 nm. Ecart standard pour 320 nm $\leq \pm 0,004$ unités d'extinction.

Cuves semi-micro et macro.

CODE	MATIÈRE	TYPE	VOLUME	DOMAINE	CDT	PRIX HT
35759050	PS	Macro	2,5 à 4,5 ml	340 à 900 nm	100	14,60 €
35759150	PS	Semi-micro	1,5 à 3,0 ml	340 à 900 nm	100	14,65 €
35759105	PMMA	Macro	2,5 à 4,5 ml	300 à 900 nm	100	14,85 €
35759115	PMMA	Semi-micro	1,5 à 3,0 ml	300 à 900 nm	100	15,60 €
35759311	Plastique	Macro	2,5 à 4,5 ml	220 à 900 nm	100	36,55 €
35759211	Plastique	Semi-micro	1,5 à 3,0 ml	220 à 900 nm	100	40,25 €
35759411	Plastique	Micro 8,5 mm	70 à 850 µl	220 à 900 nm	100	30,15 €
35759511	Plastique	Micro 15 mm	70 à 850 µl	220 à 900 nm	100	30,15 €