



Commande par microprocesseur.

Gamme de l'ambiance +5°C à +750°C.

Précision $\pm 1^\circ\text{C}$, résolution 1°C .

Affichage digital rétroéclairé.

Minuterie 99 h 59 min avec alarme en fin de cycle, ou fonctionnement en continu.

Contrôle par l'utilisateur de la différence à $\pm 10^\circ\text{C}$ entre la température de consigne et réelle.

Alarmes d'erreur.

Puissance 2000 W max.

Livré avec cordon de liaison pour chauffe-ballon série WHM.

A compléter par sonde externe de type K.

L206 x P207 x H99 mm / 2,8 kg.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
52409111	Régulateur de température digital WHM-CD	1	304,00 €
52409211	Tige statif Ø 12,7 x 520 vmm pour chauffe-ballon WHM	1	26,05 €
52409311	Sonde température K long totale 330 mm	1	85,85 €
52409411	Sonde température K revêtue PTFE long totale 330 mm	1	143,00 €
52409511	Sonde température K long totale 380 mm	1	88,75 €
52409611	Sonde température K revêtue PTFE long totale 380 mm	1	152,00 €
59137930	Noix de fixation sur tige pour sonde de température	1	45,00 €
52409913	Câble de liaison (supplémentaire) pour chauffe-ballon WHM	1	Nous consulter