



Agitateurs digitaux à couple élevé pour haute viscosité.

Régulation de la vitesse de 50 à 1000 t/min.

Vitesse constante en cas de variation de viscosité.

Motoréducteur ratio 3,5:1.

Démarrage et changement de vitesse sans à-coups.

Affichage digital rétroéclairé.

Minuterie 99 h 59 min avec alarme en fin de cycle.

Alarme d'erreur.

Sécurité contre les surcharges et la surchauffe du moteur.

Arbre creux permettant le réglage en hauteur de la tige.

Livrés avec mandrin pour tige jusqu'à 10 mm.

Disponibles en **packs complets** comprenant:

- Agitateur HT-50DX ou HT-120DX

- Statif à base rectangulaire arrondie 300 x 400 mm avec revêtement silicone antidérapant et tige Ø 23 x 1000 mm pour pack HT-50DX et statif en U (distance de pied ajustable) 390 à 750 mm avec tige Ø 23 x 1200 mm pour pack HT-120DX.

- Noix de fixation

- Tige acier inox à 4 pales Ø 8 x 500 mm, envergure 90 mm.

MODÈLE	HT-50DX	HT-120DX
Capacité (eau)	40 litres	60 litres
Viscosité max	100 000 mPas	150 000 mPas
Vitesse	50 à 1000 t/min	50 à 1000 t/min
Couple max	300 Ncm	500 Ncm
Puissance abs/débitée	83 / 75 W	130 / 120 W
L x P x H mm	90 x 180 x 130	90 x 210 x 130
Poids	5 kg	8 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
59208100	Agitateur à hélice couple élevé HT-50DX	1	717,00 €
59208300	Pack Agitateur à hélice couple élevé HT-50DX	1	902,00 €
59208400	Agitateur à hélice couple élevé HT-120DX	1	789,00 €
59208500	Pack agitateur à hélice couple élevé HT-120DX	1	1 091,00 €