



Réguler les températures avec une très haute précision et effectuer des variations de température très rapidement.

Compensation extrêmement rapide des réactions exo et endothermiques.

Ecran tactile couleur 5,7" avec 3 vues différentes, permettant de voir d'un coup d'œil les informations les plus importantes (valeurs et graphiques).

Température de -80 à +250°C, précision $\pm 0,01... \pm 0,05^{\circ}\text{C}$.

Précision de l'affichage $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$.

Régulateur de température ICC (en cascade).

Programmateur intégré 8x60 segments.

3 niveaux de protection avec code. 8 langues disponibles.

Conçus pour circuit externe fermé (mise en température de réacteurs, de tests de stress de matériaux ou de simulation de température...).

Appareils très silencieux (entre 54 et 68 dBA).

Puissance de pompe réglable, pression surveillée et compensation des variations de viscosité du liquide caloporteur (sauf modèle A30).

Refroidissement au choix par air ou par eau.

De nombreuses prises et interfaces permettent d'intégrer cet appareil dans des réseau ou de le piloter à distance. Ports USB, prise Ethernet, RS232/ RS485, prise pour carte SD. Connexion pour sonde externe Pt100.

Connexion pompe M24 x 1,5.

Vase d'expansion pour recueillir les variations de volume.

Parois latérales sans orifices de ventilation, réduisant l'encombrement de l'appareil.

Transport aisé, avec roulettes à l'arrière et poignée télescopique.

Sécurité de classe 3 de surchauffe et de niveau pour liquides inflammables.

CODE	PRESTO	TEMPÉRATURE °C	W CHAUFFE	KW FROID +200/+20/0/-10/- 20/-30/-40/-60/- 80	REFROIDISSEMENT	L X P X H EXT MM	VOLUME ℓ	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87587012	A30	-30 à +250	2700	0,5 / 0,5 / 0,4 / 0,3 / 0,2 / 0,05 / -- / -- / --	Air	250 x 590 x 620	2,4	62	1	14 815,00 €
87587112	A40	-40 à +250	2700	1,2 / 1,2 / 0,9 / 0,8 / 0,6 / 0,3 / 0,1 / -- / --	Air	330 x 590 x 670	3,5	79	1	20 522,00 €
87587212	W40	-40 à +250	2700	1,2 / 1,2 / 1,0 / 0,8 / 0,55 / 0,3 / 0,06 / -- / --	Eau	323 x 583 x 662	3,5	78	1	20 991,00 €
87587312	A80	-80 à +250	1800	1,2 / 1,2 / 1,2 / -- / 1,1 / -- / 1,1 / 0,65 / 0,1	Air	430 x 650 x 1260	3,9	164	1	35 881,00 €
87587412	W80	-80 à +250	1800	1,2 / 1,2 / 1,2 / -- / 1,1 / -- / 1,1 / 0,65 / 0,1	Eau	430 x 650 x 1260	3,9	159	1	35 881,00 €