


Dessiccateur robuste pour échantillons jusqu'à 160 g.

Lampe halogène quartz 400 W.

Température 35 à 160°C.

Portée max 160 g, lecture 0,001 g ou 0,01%.

Répétabilité de pesée pour 10 g: 0,05%.

Ecran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffre 17 mm.

Affichage (commutable):

- Humidité en %
- Masse sèche % (poids restant du poids de départ)
- ATRO = (poids de départ-poids restant) x 100% (100 à 999%)
- Valeur absolue du poids restant en g

Mode de séchage standard ou avec étape de préchauffage.

Mémoire interne pour le déroulement de 5 processus complets.

Deux modes d'arrêt: en fonction du temps (1 à 99 min), après le séchage manuellement ou automatiquement (uniquement en liaison avec l'imprimante ou l'ordinateur).

Interface RS 232.

L 210 x P340 x H225 mm / 4,2 kg.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
50720112	Analyseur d'humidité DLB 160-3A	1	1 400,00 €
50560112	10 rouleaux de papier pour imprimante	10	50,00 €
50712904	80 coupelles aluminium	80	29,00 €
50712909	200 filtres en fibre de verre	200	117,00 €