



Economie, préservation de l'environnement.

Différentes puissances pour diverses exigences.

Idéaux pour l'utilisation avec évaporateurs rotatifs.

Egalement pour évaporateurs parallèles, extracteurs Soxhlet, Kjeldahl....

Affichage digital simultané température réelle/consigne.

Plage de température -10 à +25°C.

Résolution 0,1°C.

Couplés à un système Rotavapor R-300 avec interface permettent une solution d'évaporation complète:

- Contrôle du refroidisseur par l'interface
- Fonction star/stop automatique
- Vide automatiquement ajusté à la température de chauffage et de refroidissement pour maximiser les performances de distillation
- Mode ECO économe en énergie

MODÈLE	F-100	F-105	F-305	F-308	CDT	PRIX HT
	Fixe +10°C	-10 à +25°C	-10 à +25°C	-10 à +25°C		
	Sans	Numérique	Numérique	Numérique		
	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar	0,6 bar		
	2,5 l/min	2,5 l/min	2,5 l/min	3 l/min		
	3 litres	3 litres	3,0 litres	4,5 litres		
	300 W	390 W	440 W	730 W		
	8 mm	8 mm	8 mm	8+9,5 mm		
	800 W	800 W	800 W	1100 W		
	280 x 400 x 500	280 x 400 x 500	280 x 400 x 500	400 x 500 x 580		
	28 kg	30 kg	31 kg	41 kg		
	87630100	87630105	87630305	87630308		
	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		