



Température de travail -25 à +150°C, précision $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Régulation Fuzzy control avec bouton Jog-Shuttle (tourner et appuyer).

Affichage digital rétroéclairé.

Résolution $0,1^{\circ}\text{C}$.

Homogénéité $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ à -10°C .

Mise en température d'échantillons dans le bain ou de systèmes externes.

Minuteur digital 99 h 59 min ou fonctionnement en continu.

Départ différé.

Cuve acier inox.

Pompe 15 litres/min (5 niveaux réglables), pression 480 mbar.

Interface RS 232.

Connexion $\varnothing$ 12 mm extérieur.

Sécurité de surchauffe et de niveau.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	W +20 / 0 / -20°C	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	VOLUME	PUISSANCE	POIDS	CDT	PRIX HT
87502008	MaXircu® CR-8	-25 à +150°C	300 / 200 / 110	175 x 320 x 150	330 x 474 x 752	8 litres	1600 W	45 kg	1	2 614,00 €
87502012	MaXircu® CR-12	-25 à +150°C	380 / 250 / 130	230 x 350 x 150	400 x 523 x 807	12 litres	2000 W	54 kg	1	2 803,00 €
87502022	MaXircu® CR-22	-25 à +150°C	680 / 500 / 300	290 x 390 x 200	483 x 563 x 850	22 litres	2700 W	63 kg	1	3 109,00 €
87502030	MaXircu® CR-30	-25 à +150°C	850 / 620 / 400	330 x 460 x 200	494 x 633 x 906	30 litres	3000 W	70 kg	1	3 249,00 €