



Température de travail -35 à +150°C, précision $\pm 0,1^\circ\text{C}$.

Régulation Fuzzy control avec bouton Jog-Shuttle (tourner et appuyer).

Affichage digital rétroéclairé.

Résolution $0,1^\circ\text{C}$.

Homogénéité $\pm 0,2^\circ\text{C}$ à -20°C .

Mise en température d'échantillons dans le bain et de systèmes externes.

Minuteur digital ou fonctionnement en continu.

Départ différé.

Cuve acier inox.

Pompe 25 litres/min (5 niveaux réglables), pression 480 mbar.

Interface RS 232.

Connexion $\varnothing 12$ mm extérieur.

Sécurité de surchauffe et de niveau.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	W +20 / 0 / -20°C	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	VOLUME	PUISSANCE	POIDS	CDT	PRIX HT
87503008	MaXircu® CL-8	-35 à +150°C	500 / 340 / 200	175 x 320 x 150	330 x 474 x 752	8 litres	1700 W	50 kg	1	2 877,00 €
87503012	MaXircu® CL-12	-35 à +150°C	530 / 370 / 210	230 x 350 x 150	400 x 523 x 807	12 litres	2200 W	55 kg	1	3 033,00 €
87503022	MaXircu® CL-22	-35 à +150°C	860 / 620 / 400	290 x 390 x 200	483 x 563 x 850	22 litres	3000 W	65 kg	1	3 330,00 €
87503030	MaXircu® CL-30	-35 à +150°C	1030 / 760 / 500	330 x 460 x 200	494 x 633 x 906	30 litres	3300 W	78 kg	1	3 842,00 €