



Haute température +250°C.

Circulation interne et externe.

Régulation digitale Fuzzy Control avec bouton Jog-Shuttle (tourner et appuyer).

Température de l'ambiance +5 à +250°C $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

Résolution 1°C.

Homogénéité $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.

Affichage digital rétroéclairé.

Minuterie 99 h 59 min ou fonctionnement en continu.

Pompe 16 litres/min (5 niveaux réglables).

Robinet de vidange.

Connexion $\varnothing$ 12,5 mm extérieur.

Sécurité de surchauffe et de niveau.

Livrés avec couvercle acier inox plat.

CODE	MODÈLE	L X P X H MM INT.	L X P X H MM EXT.	VOLUME	PUISSANCE	POIDS	CDT	PRIX HT
87306008	MaXircu® CH-8	180 x 320 x 155	303 x 443 x 569	8 litres	1000 W	19 kg	1	1 497,00 €
87306012	MaXircu® CH-12	250 x 320 x 155	373 x 443 x 569	12 litres	1500 W	21 kg	1	1 532,00 €
87306022	MaXircu® CH-22	340 x 440 x 155	463 x 563 x 569	22 litres	2200 W	23 kg	1	1 628,00 €
87306032	MaXircu® CH-30	340 x 440 x 200	463 x 563 x 569	30 litres	2500 W	37 kg	1	1 667,00 €