



Système sans pression, compact et sans entretien.

Idéal pour une exigence quotidienne allant jusqu'à 50 litres par jour.

Cartouche plastique de résine échangeuse d'ions à usage unique de 5 l avec un débit de 100 l/heure.

Qualité eau pure 0,1 à 20 µS/cm.

Contrôle permanent de la qualité de l'eau traitée par un conductimètre.

Lorsque la valeur limite de conductivité est atteinte, on remplace simplement la cartouche saturée, ou seulement la résine (régénération ou résine usage unique)

Installation simple: raccordement de l'arrivée d'eau (raccord 21/27 mm au bas de la cartouche), branchement de la prise du conductimètre (220 V), ouverture du robinet pour obtenir de l'eau pure.

Capacité d'échange 750 l à 10°TDS (teneur en sels dissous/environ 18°fH).

Ø175 x H480 mm (conductimètre inclus) / 7 kg.

Livré prêt à l'emploi avec cartouche, conductimètre, et jeu de flexibles.

A poser ou fixation murale avec support optionnel.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
64750016	Déminéralisateur complet	1	635,00 €
64750116	Cartouche de rechange	1	357,50 €
64750316	Fixation murale	1	128,40 €
64116007	Recharge de résine à usage unique (2x5 litres)	1	121,00 €
64150050	Régénération de résine	1	100,00 €