



Simple, robuste, étanche et fiable.

Mesures de qualité à prix raisonnable.

Grand écran bien agencé pour lecture facile.

Mesures ultra-rapides grâce à des menus et boutons intuitifs.

Forme ergonomique, confort d'utilisation.

Mesure EC de 0,0 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 200 mS/cm .

TDS 0,01 mg/l à 200 g/l .

Limite d'erreur $\pm 0,5\%$ de la valeur mesurée.

Température 0 à $+100^\circ\text{C}$ en 0,1, $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

Affichage simultané de la valeur de mesure et de la température.

Symboles informant de l'état de la cellule et des piles.

Mémoire pour 200 mesures.

Étalonnage en 1 point (3 étalons de conductivité standard).

Compensation de température automatique.

Point final automatique et manuel.

Alimentation par 4 piles AAA.

Étanche, indice de protection IP67.

L77 x P33 x H188 mm / 260 g.

Livré seul avec dragonne et clip de cellule ou en kit comprenant en plus une cellule pour conductivités moyennes à élevées, sonde de température incorporée, capuchons de raccord IP54, 2 sachets d'étalonnage 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et 12,88 mS/cm .

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63285215	Conductimètre F3 sans cellule	1	455,00 €
63285216	Conductimètre F3-Education kit avec LE701	1	521,00 €
63285225	Conductimètre F3-Standard kit avec LE703 IP67 et étalons	1	620,00 €
63285235	Conductimètre F3-Field kit avec LE703 IP67 malette et étalons	1	670,00 €
63282909	Cellule LE703-IP67 conductivités moyennes à élevées 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 200 mS/cm	1	222,00 €
63273812	Cellule LE740 conductivités faibles à moyennes 0,01 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 500 $\mu\text{S}/\text{cm}^*$	1	370,00 €
63285290	Adaptateur LTW-MiniDin	1	121,00 €

*A compléter par adaptateur LTW-MiniDin