



Enceinte de filtration à recirculation d'air pour produits chimiques.

Conforme à la norme NF X 15-211.

Confinement des vapeurs dans l'enceinte de manipulation puis élimination de celles-ci lors de leur passage dans le filtre à charbon actif.

Construction acier 12/10, revêtement époxy blanc à haute résistance contre les produits chimiques.

Parois latérales en PMMA, passages de mains ergonomiques permettant des manipulations sécurisées et aisées dans l'enceinte.

Ventilateur électrique à faible niveau acoustique.

Témoin lumineux assurant le bon fonctionnement.

Prise d'échantillonnage pour contrôle de saturation du filtre.

Compteur horaire de fonctionnement, indique en permanence la durée totale d'utilisation de votre hotte. Après programmation, toutes les 60 heures, un signal sonore vous invite à contrôler la saturation du filtre à charbon actif.

Filtre anti-poussières, efficacité à 92% des particules 3µm.

Bac de rétention intégré.

"Kit utilisation sans filtre à charbon actif" optionnel permet d'utiliser la hotte sans le filtre pour une évacuation vers l'extérieur.

Livrée prête à l'utilisation (montées).

A compléter par filtre à charbon actif selon les produits utilisés (remplacement au moins une fois par an).

L505 x P485 x H605 mm extérieur.

L455 x P445 x H410 mm intérieur.

Poids 25 kg.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
51100070	Mini-hotte de filtration sans filtre	1	1 799,00 €
17686111	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	1	266,00 €
17686211	Filtre à charbon actif polyvalent pour vapeurs mixtes	1	301,00 €
17686311	Kit pour utilisation sans filtre à charbon actif	1	144,00 €
17685532	Kit de raccordement pour extraction extérieure	1	109,00 €
17685115	Tuyau souple Ø 100 mm, le mètre	1	62,00 €
51109615	Bon de reprise pour recyclage filtre usagé	1	Nous consulter