



Agitateurs magnétiques chauffants 6 et 15 postes.

Surface plane avec revêtement PTFE.

Agitateur à induction "sans moteur".

Température jusqu'à 200°C.

Agitation 100% synchronisée.

Grande puissance d'agitation.

Fonction SoftStart pour centrage et accélération sécurisée du barreau.

Plaque en alliage d'aluminium avec revêtement en PTFE pour une meilleure résistance chimique.

Idéaux pour 6 fioles erlenmeyers de 1000 ml (HOTPLATE 6) et 15 béchers forme haute de 250 ml (HOTPLATE 15).

Sans entretien, sans usure et facile à nettoyer.

Indice de protection IP20.

L250 x P430 x 75 mm / 13 kg / 1200 W.

Contrôleur déporté heatMIXcontrol pour régulation de la vitesse et de la température.

Boîtier acier inox compact avec affichage digital, RS 232, connexion pour sonde externe pt100 optionnelle (sur demande).

L225 x P171 x H 48 mm : 2,2 kg.

CODE	MODÈLE	POSTES	ENTRAXE MM	AGITATION ML	CDT	PRIX HT
59140006	HOTPLATE 6	6	130	1 - 1500	1	7 558,00 €
59140015	HOTPLATE 15	15	65	1 - 1000	1	8 083,00 €