



Exceptionnellement compacts et puissants.

Contrôleur Pilot One® avec écran tactile 5,7" couleur très convivial, amovible pour commande à distance.

Affichage numérique et graphique avec fonction zoom à deux doigts.

Technologie "Plug & Play".

Résolution 0,1/0,01°C.

Régulation de température ultra précise et stable.

Volume réduit du bain permettant une très bonne réactivité.

10 programmes de 100 pas.

Pompe foulante (débit 27 l/min, pression 0,7 bar) et aspirante (débit 20 l/min, pression 0,4 bar) à vitesse réglable pour une répartition homogène de la température et une excellente circulation dans les applications externes.

Ports RS232, USB et Ethernet.

Connectique pour sonde externe Pt100.

Sécurité de surchauffe ajustable (classe III/FL DIN 12876) et protection de niveau.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	KW FROID 20 / 0 / -20 / -30°C	L X P X H BAIN MM	L X P X H EXT MM	VOLUME	CDT	PRIX HT
87606125	Ministat® 125	-25 à +150°C	0,30 / 0,21 / 0,05 / --	225 x 370 x 429	178 x 80 x 120	2,75 litres	1	7 490,00 €
87606230	Ministat® 230	-40 à +200°C	0,42 / 0,38 / 0,25 / 0,14	255 x 450 x 476	170 x 87 x 135	3,20 litres	1	7 599,00 €
87606240	Ministat® 240	-45 à +200°C	0,60 / 0,55 / 0,35 / 0,125	300 x 465 x 516	205 x 90 x 157	4,90 litres	1	9 370,00 €