



Armoires de sécurité anti-feu type 90 minutes 1 ou 2 portes sous pailasse avec système de récupération des déchets.

Testées et homologuées 90 minutes selon la norme EN 14470-1. Résistance 105 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834. Pictogrammes normalisés selon la norme ISO 3864 et la directive 92/58/CEE.

Construction double paroi, paroi extérieure en tôle d'acier, paroi intérieure en HPL laminé haute pression. Panneaux d'isolation thermique entre les parois. Extérieur revêtu époxy blanc.

Porte à fermeture automatique, joints thermo-dilatants, fermeture à clé. Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique pré réglée à 50°C. Conduit de ventilation avec système thermo-fusible permettant l'isolation intérieure en cas d'incendie. Orifices de ventilation avec sortie Ø 100 mm pour raccordement éventuel.

Bac de rétention amovible en partie basse.

Système de récupération des déchets

Percement de la paroi arrière de l'armoire pour passage du tuyau d'évacuation (pourrait engendrer des variations dans la résistance au feu).

Entonnoir avec grille amovible HDPE pour la récupération des liquides souillés.

Capteur électronique de niveau monté sur Velcro.

Boîtier d'alarmes (visuelle et sonore).

CODE	MODÈLE	L X P X H MM EXT.	L X P X H MM INT.	CDT	PRIX HT
17340113	1 porte	635 x 615 x 670	490 x 380 x 460	1	4 097,00 €
17340213	2 portes	1135 x 670 x 615	1000 x 380 x 460	1	4 659,00 €