



Thermomètre haute résolution et précision.

Résolution 0,001°C.

Deux canaux pour sondes Pt100.

Utilisation simultanée des deux sondes.

Boîtier compact et ergonomique.

Température -200 à +400°C.

Connectique unique "intelligente" permettant de reconnaître et d'interchanger les sondes.

Mesures sûres et reproductibles.

Précision 0,01% de la valeur mesurée.

Ecran graphique 128 x 64 pixels, 8 lignes, rétroéclairé par LED blanche.

Mémoire pour 90 valeurs.

Affichage Mini/maxi.

Fonctions test (sonde, piles...)

Interfaces RS 232, USB, Ethernet, Bluetooth et analogique.

L127 x P83 x H42 mm / 290 g.

Indice de protection IP 54.

Possibilité de calibration multipoint (optionnelle), correction de la sonde en usine permettant une précision encore meilleure.

Certificat DAkkS optionnel, nous consulter.

Nombreuses options disponibles (nous consulter) telles que mémoire externe 25 000 valeurs, logiciel, mallette de transport...

A compléter par sondes.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
49950413	Thermomètre haute précision 2 canaux	1	1 464,00 €
49950494	Sonde à immersion Pt100 Ø3 x 250 mm -50 à +250°C	1	349,00 €
49950492	Sonde à immersion Pt100 Ø3 x 400 mm -90 à +400°C	1	263,00 €
49950493	Sonde en verre Pt100 Ø3/6 x 250 mm -90 à +400°C	1	330,00 €