



Synthèse parallèle de 10 réactions simultanément.

Volume de 2 à 25 ml.

Agitation et chauffage simultanés (refroidissement optionnel).

Agitation magnétique de 100 à 800 t/min (2000t/min pour OS1025).

Affichage digital vitesse et température consigne/réelle.

Température de l'ambiance à +220°C, stabilité $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$.

Calotte chauffante avec orifice $\varnothing 24,5/25,5$ mm.

Contrôle de la température par sonde externe (insertion dans le bloc chauffant ou dans l'un des tubes) permettant d'atteindre une précision de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

Système de réfrigération optionnel pour travailler de -30 à +220°C (alimentation externe d'eau réfrigérée par refroidisseur, cryostat...).

Bouchon avec septum pour prélèvement et contrôle individuel des tubes.

Livré complet avec unité de contrôle, bloc chauffant, module de reflux, sonde de température, tubes en verre, bouchons pour tubes et barreaux aimantés.

L235 x P330 x H300 mm / 10 kg.

CODE	MODÈLE	CDT	PRIX HT
59810023	Station de réaction 10 postes OS1025	1	11 054,00 €
59810913	Système de réfrigération	1	1 394,00 €