



Agitation jusqu'à 20 litres (H₂O).

Vitesse de 50 à 1700 t/min.

Inversion du sens de rotation.

Température de l'ambiance à +340°C.

Précision $\pm 1^{\circ}\text{C}$ et $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ avec sonde.

Balance intégrée avec portée de 5 kg.

Plaque acier inox Ø 135 mm.

Connexion BNC pour électrode.

Modèle avec plaque revêtue céramique pour une excellente résistance chimique et nettoyage aisé.

Prise DIN 12878 pour régulation externe de la température par thermocontact.

Affichage TFT température, vitesse, surchauffe, code erreur et des tendances de changement de viscosité.

Minuterie et compte à rebours.

Indicateur "Hot" surface chaude.

Sécurité de surchauffe réglable de 50 à 370°C.

Puissance magnétique accrue.

Double sonde optionnelle pour le contrôle simultané de la température du fluide caloporteur et du milieu (nous consulter).

Indice de protection IP42.

Interfaces USB et RS 232.

Livré avec sonde Pt100 Ø 3 x 230 mm et housse de protection.

L160 x P270 x H85 mm / 2,7 kg / 600 W.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
59111523	Agitateur magnétique chauffant RET control plaque acier inox	1	1 932,00 €
59111533	Agitateur magnétique chauffant RET control plaque revêtue céramique	1	1 994,00 €