


**Régulation avec sonde de température externe.**

Température de l'ambiance +5 à +400°C.

Régulation électronique.

Double affichage digital des températures consigne/réelle.

Stabilité  $\pm 0,5$  à 1°C selon la température.

Boîtier extérieur en acier inox AISI304.

Connexion pour sonde de température externe.

Fixation pour tige statif Ø 12 mm.

Livrés avec sonde de température Ø 4 x L200 mm.

| CODE     | VOLUME  | L X P X H MM    | PUISSANCE | POIDS  | CDT | PRIX HT  |
|----------|---------|-----------------|-----------|--------|-----|----------|
| 52250403 | 100 ml  | 140 x 180 x 110 | 130 W     | 1,5 kg | 1   | 552,00 € |
| 52250473 | 250 ml  | 180 x 240 x 120 | 216 W     | 3 kg   | 1   | 557,00 € |
| 52250543 | 500 ml  | 180 x 240 x 120 | 220 W     | 3,5 kg | 1   | 564,00 € |
| 52250603 | 1000 ml | 210 x 270 x 130 | 530 W     | 4 kg   | 1   | 602,00 € |
| 52250653 | 2000 ml | 250 x 310 x 150 | 650 W     | 5 kg   | 1   | 645,00 € |