


Refroidisseurs robustes, polyvalent et faciles à manipuler.

Refroidissement de -20/-10 à +40°C.

Appareils intelligents utilisés en tant qu'alternatives de refroidissement écologiques et économiques.

Régulateur OLE avec affichage digital de la température.

Résolution 0,1°C, stabilité de température $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

Encombrement réduit au sol avec construction en forme de tour.

Construction robuste en acier inox.

Volume de remplissage 3,8 litres.

Débit de la pompe 29 l/min - 1 bar et 25 l/min - 2,5 bars modèle P.

Grands débits de circulation pour un transfert thermal optimal.

Fonctionnement en continu fiable avec alarmes et avertissements.

Remplissage et vidange simples.

Pour connexion en circuit externe fermé (pompe à vide, plusieurs évaporateurs rotatifs en parallèle...).

Témoin de niveau de remplissage éclairé.

Connexions RS232 et USB.

Option : prise Lémo pour sonde de mesure PT100 (87626905)

Nous consulter pour version avec régulation plus évoluée PILOT ONE.

CODE	UNICHILLER®	TEMPÉRATURE	KW FROID À 15 / 0 / -10°C	L X P X H MM	POIDS	CDT	PRIX HT
87626215	P007 OLE*	-20 à +40°C	0,7 / 0,55 / 0,4	350 x 496 x 622	56 kg	1	8 781,00 €
87626316	P010 OLE*	-20 à +40°C	1,0 / 0,8 / 0,5	350 x 496 x 622	49 kg	1	8 974,00 €
87626847	P012 OLE*	-20 à +40°C	1,2 / 1,0 / 0,7	420 x 487 x 579	52 kg	1	9 349,00 €
87626518	015 OLE	-20 à +40°C	1,5 / 1,0 / 0,7	420 x 487 x 579	52 kg	1	8 759,00 €
87626618	022 OLE	-10 à +40°C	2,2 / 1,6 / 1,0	460 x 590 x 743	78 kg	1	10 008,00 €
87626718	025 OLE	-10 à +40°C	2,5 / 2,0 / 1,2	460 x 590 x 743	78 kg	1	10 269,00 €
87626905	Option prise pour sonde de mesure pour afficheur Olé, affichage seulement, pas de régulation.					1	88,85 €

* pompe 2,5 bars débit 25 l/min