



Calibrex Solutae pour acides et bases.

Distribution solutions salines, acides forts ou faibles et bases.

Construction simple et robuste, excellente résistance chimique.

Sélection du volume de distribution par bouton curseur ou à vis (deux modèles compris dans la livraison).

Performance stable à long terme.

Avec ou sans robinet : permet la distribution ainsi que la purge et le recyclage du liquide sans perte ni contamination.

Calibration simple et fiable par l'utilisateur.

Autoclavables à 121°C entièrement assemblés.

Démontage rapide et sans outil.

Cylindre en verre borosilicaté.

Piston en céramique + PFA (1 à 5 ml) ou verre +PFA (10 à 100 ml).

Rotation 360°C sur la bouteille.

Filetage 45 mm.

Livrés avec tuyau d'aspiration, bec verseur, trois adaptateurs et certificat d'étalonnage.

CODE	VOLUME ML	DIVISION ML	ROBINET	CDT
61526001	0,1 - 1	0,02	Sans	1
61526002	0,25 - 2,5	0,01	Sans	1
61526005	0,5 - 5	0,10	Sans	1
61526010	1,0 - 10	0,20	Sans	1
61526025	2,5 - 25	0,50	Sans	1
61526050	5,0 - 50	1,00	Sans	1
61526100	10 - 100	1,00	Sans	1
61526201	0,1 - 1	0,02	Avec	1
61526202	0,25 - 2,5	0,01	Avec	1
61526205	0,5 - 5	0,10	Avec	1
61526210	1,0 - 10	0,20	Avec	1
61526225	2,5 - 25	0,50	Avec	1
61526250	5,0 - 50	1,00	Avec	1
61526300	10 - 100	1,00	Avec	1