



Polyvalent, innovant et design.

Boîtier "tablette".

Épaisseur 13 mm, poids 250g.

Ecran LCD 5,5" et clavier à touches sensibles.

Mesure conductivité, TDS et salinité.

Sonde intelligente avec capteur de température intégré munies d'une puce permettant de les identifier et de mémoriser les données (standard étalonnés, heure...) pour les transférer dès leur connexion à l'appareil.

Conforme BPL.

Mémoire jusqu'à 1000 séries de données.

2 ports USB (1 USB pour clé, 1 mini-USB vers PC).

Connecteur électrode type jack.

Compensation automatique de la température -20,0 à 120,0°C (désactivable pour conductivité absolue).

Conductivité de 0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ à 500 mS/cm (conductivité absolue).

Exactitude à 25°C $\pm 1\%$ de la lecture.

Étalonnage en 2 points 0,00 $\mu\text{S}/\text{cm}$ dans l'air ou 1 point avec 6 standards mémorisés.

TDS de 0,00 mg/l (ppm) à 400,0 g/l .

Exactitude à 25°C $\pm 1\%$ de la lecture.

Salinité 0,0 à 400,0% NaCl - 2,00 à 42,00 PSU (salinité pratique) - 0,0 à 80,0 g/l (ppt) (eau de mer).

Exactitude $\pm 1\%$ de la lecture.

Étalonnage 1 point avec solution HI7037L.

"Tablette" Edge livrée avec sonde de conductivité HI 763100, station d'accueil et de recharge avec support d'électrodes, solutions d'étalonnage, support mural, câble USB et adaptateur secteur.

L140 x P12,7 x H202 mm / 250 g.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
63250205	Conductimètre tablette Edge EC complet	1	780,00 €
63250963	Sonde de conductivité 4 anneaux HI763100 de rechange	1	515,00 €