



Appareil compact avec bras télescopique.

Mesure point de fusion de 3 capillaires simultanément.

Bras de visualisation ajustable et repliable (gain de place).

Température de l'ambiance à +400°C.

Résolution $\pm 0,1^\circ\text{C}$, précision $\pm 1\%$.

Affichage numérique.

Chambre de chauffe avec éclairage LED et loupe grossissante 8X.

Détection visuelle du point de fusion et mémorisation de la valeur par simple pression d'une touche.

Clavier 13 touches.

Menus simples pour une utilisation intuitive.

Etalon certifié optionnel pour calibration par l'utilisateur.

L200 x P355 x 80 mm / 2,5 kg.

Point de fusion IA9100

Rampe fixe unique 1 et $10^\circ\text{C}/\text{min}$.

Mémoire jusqu'à 4 stades de fusion des 3 capillaires.

Point du fusion IA9200

Rampe montée en température réglable de 0,2 à $10^\circ\text{C}/\text{min}$.

Mémoire jusqu'à 4 stades de fusion des 3 capillaires ensembles.

Capacité de mémorisation 1000 points de fusion.

Interfaces RS232 et port USB.

Point du fusion IA9300

Répond aux spécifications de la Pharmacopée européenne.

Rampe montée en température réglable de 0,2 à $10^\circ\text{C}/\text{min}$.

Mémoire jusqu'à 2 stades de fusion pour chacun des 3 capillaires.

Capacité de mémorisation 500 points de fusion.

Interfaces RS232 et port USB.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
66167100	Point de fusion IA9100 à rampe fixe	1	1 924,00 €
66167200	Point de fusion IA9200 à rampe programmable	1	2 287,00 €
66167300	Point de fusion IA9300 conforme Pharmacopée Européenne	1	3 109,00 €
66167903	Cylindre de refroidissement pour IA9100 et IA9200	1	76,00 €
66167910	Imprimante avec câble pour IA9200 et IA9300	1	949,00 €
66167911	Lot de 2 rouleaux de papier et 1 ruban encreur	1	Nous consulter