



Utilisation universelle, avec gaz et liquides agressifs.

Excellente résistance chimique.

Avec clapet pour blocage du passage du fluide lorsque les parties mâles et femelles sont désolidarisées.

Passage Ø 6,4 mm.

Corps et clapet polypropylène, ressort et verrou acier inox (verrou PP pour version passage 9,5 mm) et joint EPDM.

Pression 8 bar (120 psi).

CODE	TYPE	Ø TUBE INT.X EXT.	CDT	PRIX HT
25163206	Coupleur femelle fileté	1/4" NPT	1	23,25 €
25163216	Coupleur femelle fileté	3/8" NPT	1	28,05 €
25163066	Coupleur femelle passage de paroi à coiffe	6,4 x 9,5 mm	1	52,00 €
25163106	Coupleur femelle passage de paroi cannelé	6,4 mm	1	47,50 €
25163115	Coupleur femelle passage de paroi cannelé	9,5 mm	1	43,25 €
25165066	Coupleur femelle à coiffe	6,4 x 9,5 mm	1	42,50 €
25164066	Coupleur femelle cannelé	6,4 mm	1	30,00 €
25164069	Coupleur femelle cannelé	9,5 mm	1	33,00 €
25218116	Embout mâle fileté	1/4" NPT	1	27,45 €
25218206	Embout mâle passage de paroi cannelé	6,4 mm	1	26,50 €
25218216	Embout mâle passage de paroi cannelé	9,5 mm	1	Nous consulter
25216069	Embout mâle à coiffe	6,4 x 9,5 mm	1	35,35 €
25218066	Embout mâle cannelé	6,4 mm	1	25,00 €
25218069	Embout mâle cannelé	9,5 mm	1	38,00 €
25216169	Embout mâle coudé à coiffe	6,4 x 9,5 mm	1	34,50 €
25219066	Embout mâle coudé cannelé	6,4 mm	1	29,40 €
25219069	Embout mâle coudé cannelé	9,5 mm	1	29,80 €