



Utilisation universelle, avec gaz et liquides agressifs.

Excellente résistance chimique.

Avec clapet pour blocage du passage du fluide lorsque les parties mâles et femelles sont désolidarisées.

Passage Ø 9,6 mm.

Corps et clapet polypropylène, ressort et verrou polypropylène et joint EPDM.

Pression 4 bar (60 psi).

Température 0 à +71°C.

CODE	TYPE	Ø INT. TUBE	CDT	PRIX HT
25169336	Coupleur femelle fileté	1/2" NPT	1	32,95 €
25169346	Coupleur femelle fileté	3/4" NPT	1	34,95 €
25169106	Coupleur femelle passage de paroi cannelé	9,5 mm	1	44,40 €
25169116	Coupleur femelle passage de paroi cannelé	12,7 mm	1	41,35 €
25169126	Coupleur femelle passage de paroi cannelé	15,9 mm	1	45,50 €
25169136	Coupleur femelle passage de paroi cannelé	19,0 mm	1	46,00 €
25169099	Coupleur femelle cannelé	9,5 mm	1	34,40 €
25169129	Coupleur femelle cannelé	12,7 mm	1	34,00 €
25169159	Coupleur femelle cannelé	15,9 mm	1	34,00 €
25169199	Coupleur femelle cannelé	19,0 mm	1	34,00 €
25217336	Embout mâle fileté	1/2" NPT	1	27,00 €
25217346	Embout mâle fileté	3/4" NPT	1	28,00 €
25217099	Embout mâle cannelé	9,5 mm	10	224,00 €
25217129	Embout mâle cannelé	12,7 mm	1	26,55 €
25217159	Embout mâle cannelé	15,9 mm	1	32,40 €
25217199	Embout mâle cannelé	19,0 mm	1	27,00 €
25217206	Embout mâle coudé cannelé	9,5 mm	1	31,00 €
25217216	Embout mâle coudé cannelé	12,7 mm	1	31,00 €