



Moteurs d'agitation tout inox pneumatiques avec tachymètre.

Antidéflagrants ATEX ExII 1GcT4 ou T5 (T=température de surface max admissible T4=135°C et T5=130°C).

Permettent de travailler en toute sécurité avec des solvants volatils et inflammables.

Compacts et légers.

Agitation jusqu'à 30 litres (eau).

Air comprimé pression max 6 bar.

Consommation 260 l/min à 6 bar.

Tige de fixation Ø 14 x L 255 mm, servant également d'alimentation pour l'air comprimé avec raccordement DN5.

Puissance débitée 200W à 6 bar.

Compatibles avec toutes tiges d'agitation.

Livrés avec vanne de régulation fine en continu de la vitesse de rotation.

A compléter par mandrin et éventuellement par le réservoir d'huile pour lubrification de l'agitateur (recommandé).

Il existe d'autres modèles, n'hésitez pas à nous contacter.

Agitateurs antidéflagrants ATEX

CODE	MODÈLE	VOLUME	VISCOSITÉ	VITESSE	COUPLE	ATEX	CDT	PRIX HT
59226001	PLR 10 T	3 l	10 000 mPas	15 000 t/min	0,3 Nm	Ex II 2G c T4	1	2 284,00 €
59226002	PLR 11 T	30 l	50 000 mPas	1 800 t/min	3,5 Nm	Ex II 2G c T5	1	2 458,00 €
59226012	PLR 12 T	30 l	70 000 mPas	950 t/min	5,3 Nm	Ex II 2G c T5	1	2 879,00 €
59226028	PLR 28 T	30 l	100 000 mPas	550 t/min	10,4 Nm	Ex II 2G c T5	1	2 895,00 €
59226130	PLR 13 T	30 l	150 000 mPas	80 t/min	19,8 Nm	Ex II 2G c T5	1	3 189,00 €

Accessoires

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
59226920	Réservoir d'huile pour lubrification manuelle	1	236,00 €
59226930	Mandrin pour connexion moteur/tige 8 mm	1	109,00 €
59226931	Mandrin pour connexion moteur/tige 10 mm	1	109,00 €