



Surveillance sans fil de la température et de l'humidité (intégration possible d'autres paramètres tels que pression, CO2....).

**Enregistreurs EBI 25** au choix à compléter par l'interface IF 400.

Portée jusqu'à 500 m en champs libre.

Mémoire 288 valeurs mesurées par canal.

Intervalle 1 min à 24 h.

Pile lithium 3,6V (durée de vis jusqu'à 2 ans suivant utilisation).

Boîtier ABS.

Température -30 à +60°C.

Précision  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  (-20 à +40°C);  $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$ .

Humidité 0 à 100%HR.

Précision  $\pm 3\%$  (10 à 90%HR).

Indice de protection IP20.

L124 x P48 x H27 mm.

**Interface IF 400** collecte et stocke les données des enregistreurs EBI 25 connectés.

Connexion jusqu'à 50 enregistreurs par interface.

Stocke jusqu'à 576 valeurs mesurées par enregistreur.

A compléter par logiciel d'analyse Winlog.wave (version de base pour utilisateur unique

PC local) ou Winlog.web (version professionnelle pour utilisation internet en réseau

local).

| CODE     | DÉSIGNATION                                              | CDT | PRIX HT        |
|----------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 49155253 | Enregistreur thermohygromètre EBI 25-TH sans fil         | 1   | 326,00 €       |
| 49155400 | Interface avec antenne EBI IF 400                        | 1   | 1 124,00 €     |
| 49155905 | Support mural pour EBI 25                                | 1   | 19,10 €        |
| 49155990 | Logiciel Winlog.wave (version mono-utilisateur)          | 1   | Nous consulter |
| 49155991 | Logiciel Winlog.web (version serveur internet)           | 1   | 1 231,00 €     |
| 49155410 | Antenne externe afin d'augmenter la puissance d'émission | 1   | 163,00 €       |
| 49010901 | Filtre PTFE (IP60 étanche aux poussières) pour sonde     | 1   | 61,00 €        |