


Etuves universelles ventilées pour de nombreuses applications.
Température +300°C.

Convienent pour toutes les applications de séchage, chauffage, conservation à chaud, stérilisation, vieillissement de composant, durcissement, ou tout autre essai thermique... dans les laboratoires et dans tous les secteurs de l'industrie.

8 volumes de 32 à 980 litres.

Construction robuste.

Tôle extérieure en acier recouverte peinture époxy blanche et bleue.

Cuve intérieure en acier inoxydable finition brillante, résistant à la corrosion.

Passage de câble Ø 20 mm avec bouchon silicone.

Nettoyage facile grâce aux coins de la cuve intérieure arrondis.

Excellente isolation thermique garantissant consommation électrique réduite et montée en température rapide.

Renouvellement d'air ajustable.

Sortie d'air raccordable vers un système d'extraction.

Régulateur électronique PID de température précis et fiable.

Température de l'ambiance +10°C jusqu'à 300°C.

Précision 0.1°C, stabilité ±0,2°C.

Affichage température de consigne et réelle, et de la puissance de chauffe utilisée.

1 programme de 8 segments (4 rampes de température programmables et 4 paliers de maintien en température).

Boucle de répétition.

Alarme prévenant les dépassements de température.

Sécurité de surchauffe classe 3.1 avec alarme visuelle et sonore.

Livrées avec deux clayettes (charge max 30 kg).

Nombreuses options disponibles telles que hublot, programmateur, calibration usine.....nous consulter.

MODÈLE	XUE032	XUE058	XUE112	XUE225	XUE343	XUE490	XUE686	XUE980*
Volume	32 litres	58 litres	112 litres	225 litres	343 litres	490 litres	686 litres	980 litres
L x P x H mm ext	464 x 566 x 712	564 x 656 x 712	664 x 746 x 812	664 x 746 x 1312	864 x 1092 x 1012	864 x 1092 x 1312	864 x 1092 x 1712	1164 x 1092 x 1712
L x P x H mm int	300 x 270 x 400	400 x 360 x 400	500 x 450 x 500	500 x 450 x 1000	700 x 700 x 700	700 x 700 x 1000	700 x 700 x 1400	1000 x 700 x 1400
Clayettes livrées/max	2 / 6	2 / 6	2 / 8	2 / 17	2 / 11	2 / 17	2 / 25	2 / 25
Puissance	1000 W	1500 W	1500 W	2000 W	3000 W	3000 W	4000 W	6000 W
Nombre de ventilateur	1	1	1	2	1	1	2	2
Alimentation	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono	230V mono	400V tri
Poids	39 kg	50 kg	65 kg	84 kg	123 kg	148 kg	178 kg	258 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
67106032	Etuve universelle ventilée XUE032 32 litres +300°C	1	1 329,00 €
67106058	Etuve universelle ventilée XUE058 58 litres +300°C	1	1 606,00 €
67106112	Etuve universelle ventilée XUE112 112 litres +300°C	1	2 160,00 €
67106225	Etuve universelle ventilée XUE225 225 litres +300°C	1	3 268,00 €
67106343	Etuve universelle ventilée XUE343 343 litres +300°C	1	4 098,00 €
67106490	Etuve universelle ventilée XUE490 490 litres +300°C	1	4 985,00 €
67106686	Etuve universelle ventilée XUE686 686 litres +300°C	1	6 092,00 €
67106980	Etuve universelle ventilée XUE980 980 litres +300°C	1	8 197,00 €
67107990	Clayette 270 x 240 mm pour étuve XU032	1	57,00 €
67107991	Clayette 370 x 330 mm pour étuve XU058	1	76,00 €
67107992	Clayette 470 x 420 mm pour étuves XU112 et XU225	1	96,00 €
67107993	Clayette 670 x 670 mm pour étuves XU343, XU490 et XU686	1	165,00 €
67107994	Clayette 970 x 670 mm pour étuve XU980	1	195,00 €

*Modèle avec 2 portes