



Plaques chauffantes inertes.

Minéralisation des échantillons et évaporation des solutions acides.

Utilisation intensive.

Inertes aux acides et atmosphères corrosives.

Température 250°C.

Construction spécifique graphite revêtu PFA ($\approx 400\mu\text{m}$).

Conçues pour fonctionner en continu.

Avec ou sans rebords.

Excellente homogénéité de la température $\pm 2^\circ\text{C}$.

Aucune émission de particule.

Protection thermique inférieure et latérale PTFE.

Régulateur obligatoire à commander séparément.

Racks optionnel fabriqués aux dimensions de vos contenant.

Fabrication à façon sur demande.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE	REBORD	PLAQUE MM	L X P X H** MM	PUISSANCE	POIDS	CDT	PRIX HT
53740110	PL-4A	250°C	Non	300 x 200	300 x 200 x 120	1500 W	4,5 kg	1	2 940,00 €
53740120	PL-4A-R	250°C	Oui	300 x 200	320 x 220 x 130	1500 W	4,5 kg	1	2 940,00 €
53740210	PL-4A-R*	350°C	Oui	320 x 220	410 x 310 x 160	3000 W	-	1	5 720,00 €
53740130	PL-3A	250°C	Non	400 x 300	400 x 300 x 120	2200 W	9 kg	1	3 580,00 €
53740140	PL-3A-R	250°C	Oui	400 x 300	420 x 320 x 130	2200 W	9 kg	1	3 580,00 €
53740220	PL-3A-R*	350°C	Oui	420 x 320	533 x 433 x 175	3400 W		1	6 740,00 €
53740160	PL-2A	250°C	Non	600 x 400	600 x 400 x 120	3000 W	18 kg	1	5 600,00 €
53740170	PL-2A-R	240°C	Oui	600 x 400	620 x 420 x 130	3000 W	18 kg	1	5 600,00 €
53740230	PL-2A-R*	350°C	Oui	620 x 420	720 x 520 x 170	4400 W	-	1	Nous consulter