


Garantie de la qualité de soudure pour toutes les stérilisations.
Innovation et réactivité au service de votre stérilisation.
Fabrication Française.

Excellente qualité de soudure.

Gestion par microprocesseur.

Affichage LCD sur 1 ligne.

Température d'utilisation de 20 à 230°C, précision 2%.

Soudure sur tous types de sachets pelables (vapeur, Tyveck®, OE, alu...).

Démarrage automatique dès que la température de consigne est atteinte.

Sécurité de surchauffe, arrêt automatique à 250°C.

Guide papier réglable en profondeur de 0 à 30 mm du bord du sachet (sauf gamme 45 ou il est fixe).

Largeur de soudure 15 mm.

Longueur de soudure illimitée.

Conformes aux normes CE / CEM, EN 868-5 et DIN 58953-7 (nous consulter pour EN ISO 11607-2).

Éco-responsable: démarrage et arrêt du moteur par cellule de détection automatique (sauf sur modèle TS 45).

Capot carrosserie acier inox.

Nombreuses options possibles en sus de celles proposées.

Plusieurs modèles disponibles selon les utilisations:

Soudeuses "Acces Line" TS 45 D

La qualité à petit prix, gamme économique.

Spécialement adaptées aux petites unités de production.

Capacité 100 000 sachets à l'année.

Soudeuses compactes, pratiques, résistantes et fiables.

Soudeuses "Flex Line" TS 46

Compactes, robustes et polyvalentes.

Pour une capacité de sachets plus importante.

Moteur et entraînement puissants pour un confort d'utilisation optimal.

Plusieurs options de traçabilité disponibles.

Soudeuses "Print Line" TS 47

Offre en plus la technologie de l'impression sur sachets.

Textes et symboles (dates, péremption, agents, température, texte libre...).

Logiciel d'édition des codes barres fourni.

Plusieurs options de suivi et traçabilité disponibles.

MODÈLE	TS 45 D	TS 46	TS 47
Température	20 à 230°C	20 à 230°C	20 à 230°C
Largeur de soudure	15 mm	15 mm	15 mm
Vitesse de défilement	7 m / min	7 m / min	9 m / min

MODÈLE	TS 45 D	TS 46	TS 47
Cellule de démarrage	Oui	Oui	Oui
Guide papier	Réglable	Réglable	Réglable
Impression	Non	Non	Oui
Puissance	400 W	400 W	400 W
L x P x H mm*	440 x 250 x 140	440 x 250 x 140	550 x 260 x 180
Poids	8 kg	8 kg	15 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
69017451	Soudeuse à défilement continu avec cellule de démarrage TS 45 D	1	Nous consulter
69018460	Soudeuse à défilement continu polyvalente avec cellule de démarrage TS 46	1	Nous consulter
69019470	Soudeuse à défilement continu avec cellule de démarrage et impression sur sachets TS 47	1	Nous consulter
69017900	Support de travail acier pour soudeuses	1	Nous consulter
69017991	Support de travail avec rouleaux convoyeurs	1	Nous consulter

*Incluant guide papier