



Précision de mesure élevée.

4 appareils - 4 plages de viscosité.

Résultats rapides et précis.

Grand écran TFT 4,3".

Utilisation simple, intuitive et conviviale.

Vitesse réglable en continue.

Fonction "rampe simple" pour les tâches répétitives.

Programmation 5 profils temps/vitesse (1 programme possible 10 segments).

Précision $\pm 1\%$ de la plage de mesure.

Reproductibilité $\pm 0,2\%$.

Vitesse de 0,01 à 200 t/min, exactitude 0,01 t/min.

Température de -30 à +300°C, résolution 0,1°C.

Fonction graphique.

Minuterie ou fonctionnement en continu.

Ajustement du niveau via l'écran.

Interfaces USB et RS 232, sortie analogique.

Indice de protection IP 40.

L351 x P372 x H629 mm / 5 kg.

Livrés avec jeu de 4 ou 6 mobiles, sonde de température, arceau de protection
attelage à crochet, raccord rapide et statif au choix:

- Rotastand, version standard pour une bonne stabilité et hauteur réglable du
viscosimètre.

- Helistand version motorisée permettant de faire monter et descendre le mobile en
rotation lentement et uniformément - pour mesurer la viscosité des échantillons à
haute viscosité - livré avec 6 mobiles en T.

CODE	MODÈLE	STATIF	GAMME MPAS	MOBILES	CDT	PRIX HT
66430009	Rotavisc lo-vi	Rotastand	1 - 6 000 000	4 (1 à 4)	1	3 607,00 €
66430109	Rotavisc me-vi	Rotastand	100 - 40 000 000	6 (7 à 12)	1	3 607,00 €
66430209	Rotavisc hi-vi I	Rotastand	200 - 80 000 000	6 (7 à 12)	1	3 607,00 €
66430309	Rotavisc hi-vi II	Rotastand	800 - 320 000 000	6 (7 à 12)	1	3 607,00 €
66430421	Rotavisc lo-vi HELI	Helistand	1 - 6 000 000	4 (1 à 4) + 6 en T	1	4 148,00 €
66430521	Rotavisc me-vi HELI	Helistand	100 - 40 000 000	6 (7 à 12) + 6 en T	1	4 148,00 €
66430621	Rotavisc hi-vi I HELI	Helistand	200 - 80 000 000	6 (7 à 12) + 6 en T	1	4 148,00 €
66430721	Rotavisc hi-vi II HELI	Helistand	800 - 320 000 000	6 (7 à 12) + 6 en T	1	4 148,00 €