



Boîtier en acier inox.

Vitesse maximale 1000 ou 1500 t/min selon modèle.

Grande puissance d'agitation avec aimants extra-puissant en alliage spécial.

Prise DIN 12878 pour thermocontact.

Régulation analogique de la vitesse.

Régulation analogique ou numérique PID de la température (sauf 59155162).

Orifice pour tige statif.

4 modèles "écoresponsables" permettant d'atteindre +425°C avec une puissance de 400 W seulement.

Les agitateurs avec affichage digital sont livrés avec sonde externe, tige statif et pince.

CODE	VOLUME	VITESSE T/MIN	Ø MAX	T°C MAX	RÉGUL T°C	L X P X H MM	POIDS	CDT	PRIX HT
59155159	6 l	250-1500	90	375°C	Analogique	115 x 150 x 105	1,5 kg	1	366,00 €
59155160	12 l*	250-1500	135	400°C	Analogique	165 x 220 x 105	2,0 kg	1	370,00 €
59155161	16 l*	250-1500	135	400°C	Analogique	165 x 240 x 140	3,0 kg	1	593,00 €
59155162	16 l*	250-1500	135	400°C	Numérique**	165 x 240 x 140	3,0 kg	1	855,00 €
59155163	16 l*	250-1500	135	400°C	Numérique***	165 x 240 x 140	3,0 kg	1	1 085,00 €

*Agitateurs "écoresponsables" **Régulation on/off $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ livré avec sonde en verre ***Régulation PID $\pm 0,01^{\circ}\text{C}$ livré avec sonde inox