



## Production d'eau pure ASTM de type I et II.

### Production 20 ou 40 l/h avec stockage cuve 100 litres.

Pour des besoins journaliers en eau pure importants.

Idéal en amont des autoclaves, analyseurs de biologie, lave-verrerie....Répond aux normes requises dans les domaines scientifiques et biologiques grasse à l'électrodéionisation.

Bras de distribution ergonomique, pivotant 170° et réglable en hauteur.

Afficheur simple OptiFill basic fixé sur le bras, débit 2 l/min.

Pompe de recyclage pour le réservoir empêcher la prolifération bactérienne et garantir une qualité optimale de l'eau.

Détecteur de fuite intégré.

Interface RS 232.

Réservoir incorporé de 100 l avec sortie gravitaire. (option pompe de surpression);

### Alimentation en eau prétraité ou adoucie.

L511 x P575 x H1520 mm / 40 kg.

Livrés complets, prêt à l'emploi avec cartouches.

- **OmniaLab<sup>ED+</sup>** Production d'eau pure et ultra pure ASTM I + II.
- Eau osmosée puis électrodéionisation.
- **OmniaLab<sup>ED</sup>** Production d'eau pure ASTM II
- Eau osmosée puis électrodéionisation.

| CODE     | MODÈLE          | PRODUCTION TYPE II (l/H) | DÉBIT TYPE II (l/MIN) | RÉSERVOIR | DÉBIT TYPE I (l/MIN) | CDT | PRIX HT     |
|----------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----|-------------|
| 64603080 | OmniaLab ED+ 20 | 20                       | Stockage réservoir    | 100       | 2                    | 1   | 12 000,00 € |
| 64603090 | OmniaLab ED+ 40 | 40                       | Stockage réservoir    | 100       | 2                    | 1   | 14 310,00 € |
| 64603020 | OmniaLab ED 20  | 20                       | 2                     | 100       | -                    | 1   | 12 000,00 € |
| 64603040 | OmniaLab ED 40  | 40                       | 2                     | 100       | -                    | 1   | 14 310,00 € |