



Volume d'agitation 15 l (H2O).

Vitesse jusqu'à 1400 t/min.

Surface céramique ou aluminium avec revêtement céramique.

Interface en verre trempé résistant aux produits corrosifs.

Témoin lumineux de chaleur "Hot" (indépendant de l'alimentation secteur).

Prise pour sonde de température externe.

Orifice pour tige statif.

Traitement antimicrobien "BioCote".

Ecran TFT avec affichage numérique de la température et de la vitesse d'agitation.

Programmable avec rampe et plateau de température.

Minuterie intégrée.

Système de recentrage du barreau magnétique.

Sonde de température Pt100 en PTFE pour régulation externe fournie.

CODE	MODÈLE	PLAQUE	COULEUR	ZONE CHAUFFE MM	TEMPÉRATURE °C	VITESSE T/MIN	PUISSANCE W	POIDS KG	CDT
59115650	SPH-400-BS	Aluminium	Bleu	150 x 150	325	50-1400	700	2,73	1
59115651	SPH-400-WS	Céramique	Blanc	120 x 120	450	50-1250	500	2,68	1
59115660	SPH-400-BC	Aluminium	Bleu	150 x 150	325	50-1400	700	2,73	1
59115661	SPH-400-WC	Céramique	Blanc	120 x 120	450	50-1250	500	2,68	1