



Agitateurs magnétiques chauffants fiables.
 Pour les applications quotidiennes.
 Fonctionnement sûr et simple.
 Volume d'agitation jusqu'à 22 litres.
 Agitation précise et constante de 50 à 1800 t/min.
 Température de l'ambiance +5°C à + 550°C.
 Surface ronde en aluminium revêtement céramique.
 Surface carrée en céramique.
 Large afficheur LCD rétroéclairé avec température, vitesse et icônes.
 Sécurité de surchauffe SafetyHeat.
 Connectique pour sonde de température externe optionnelle.
 Témoin lumineux de chaleur.
 Minuterie 1 min à 99 h 59 min.
 Interface RS 232.
 Orifice pour tige statif optionnelle.
 Indice de protection IP32.

CODE	MODÈLE	VOLUME ℓ	PLAQUE MM	SURFACE	TEMPÉRATURE °C	L X P X H MM	POIDS KG	CDT	PRIX HT
59122520	e-G52HSRDA	20	Ø 135	Alu/céramique	360	259 x 175 x 108	2,6	1	740,00 €
59122510	e-G52HS10C	22	260 x 260	Céramique	500	402 x 187 x 118	6,7	1	1 097,00 €
59122507	e-G52HS07C	20	180 x 180	Céramique	550	329 x 221 x 116	4,6	1	806,00 €