



Economie d'eau courante, préservation de l'environnement.

Compact, design et silencieux.

Régulation électronique avec affichage LED.

Température de -10 à +40°C.

Résolution 0,1°C, précision $\pm 0,5^\circ\text{C}$.

Réfrigérant naturel.

Panneau de contrôle à effleurement tactile avec écran en verre.

Indicateur de niveau.

Pompe foulante.

Efficacité énergétique grâce au ventilateur à technologie EC.

Utilisation simple et conviviale.

Entonnoir de remplissage et robinet de vidange.

Fluide caloporteur, exclusivement eau ou eau-glycolée.

Indice de protection IP20.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	KW FROID +20 / +10 / 0 / -10°C	POMPE	CUVE l	L X P X H MM	POID KG	CDT	PRIX HT
87629061	ULK 602 N	-10 à +40	0,60 / 0,50 / 0,35 / 0,20	10 l/min - 0,6 bar	1,5 à 4,0	310 x 415 x 585	28	1	3 891,00 €
87629103	ULK 1002 N	-10 à +40	1,00 / 0,80 / 0,55 / 0,30	12 l/min - 2,9 bar	2,0 à 9,5	350 x 450 x 680	39	1	4 600,00 €
87629205	ULK 2002 N	-10 à +40	2,00 / 1,55 / 0,90 / 0,65	12 l/min - 2,9 bar	2,0 à 9,5	400 x 450 x 730	42	1	6 560,00 €