



Rentables avec de faibles coûts d'entretien et un fonctionnement efficace utilisant moins d'énergie, de produits de nettoyage et d'eau.

Fabrication Française.

Les laveurs Lancer offrent des fonctions professionnelles, un nettoyage de haute qualité et des résultats reproductibles pour répondre aux exigences et applications de tous types de laboratoire.

Fonctionnement silencieux, niveau sonore 63 Db.

Chambre et porte en acier inoxX2 Cr Ni 17-12 (316L).

Châssis inoxX2 Cr Ni 18-10 (304L).

Porte abattante avec verrouillage électromagnétique.

Vue sur le process par oculus rétroéclairé.

Interface à écran tactile couleur 7" intuitive et conviviale.

Programmation par microprocesseur PROLUX PLUS avec modification sous code d'accès des paramètres de fonctionnement (durées, température, concentration).

Séchage par insufflation d'air chaud filtré et forcé dans la cuve et via les injecteurs.

Filtration HEPA pour une meilleure qualité de l'air de séchage.

Stockage des produits de lavage (2 X 10 litres) dans un tiroir placé sous le laveur.

Circuit hydraulique en inox avec colonne de distribution équipée de bouches et clapets limitant les pertes de charges.

Condenseur et adoucisseur de série.

Arrêt d'urgence.

Verrouillage électromagnétique de la porte pendant le fonctionnement.

Flexibilité avec plusieurs niveaux de lavage indépendants avec paniers interchangeables.

Manutention aisée et ergonomique des paniers de lavage sur rails télescopiques sécurisés.

Bras de lavage inox rotatifs en haut et en bas.

Pompes péristaltiques pour dosage des détergent et neutralisant liquides.

Détection du niveau dans les bidons de produit par flotteur.

Neutralisation des effluents avant rejet à la vidange lors de chaque phase additivée.

Refroidissement des rejets avant la vidange lors de chaque phase.

1 sortie USB 3.0 en façade.

Livrés nus, à compléter par chariot.

Choisir l'option kit basse pression pour une alimentation en eau traitée (deminéralisée, distillée ou osmosée) ou lorsque la pression du réseau est à 2 bar.

Nombreuses options disponibles, n'hésitez pas à nous contacter.

Laveurs Ultima 1400 LXP

3 niveaux de lavages indépendants.

Consommation 20 à 25 litres par cycle de lavage.

Alimentation 380V T+T+N 50Hz.

L789 x P808 x H1731 mm hors tout.

L626 x P629 x H773 mm intérieur.

Poids 213 kg.

A compléter par les paniers, nous consulter.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
79914000	Laveur Lancer 1400 LXP Ultima ST	1	35 517,00 €
79914001	Laveur Lancer 1400 LXP Ultima AD avec qualification*	1	39 639,00 €
79914920	Kit basse pression	1	637,00 €
79914950	Port RS232 et Ethernet pour connexion	1	788,00 €
79914900	Alimentation 220/240V Tri + T 50Hz	1	80,00 €
79914902	Alimentation 380/400V T+T+Transfo d'isolement	1	625,00 €
79914990	Pré-visite, installation et formation	1	1 938,00 €
79914995	Qualification sur site (SAT)	1	1 878,00 €

*A compléter par référence 79914995

Laveurs Ultima 1600 LXP

4 niveaux de lavages indépendants.

Consommation 30 à 35 litres par cycle de lavage.

Alimentation 380V T+T+N 50Hz.

L866 x P858 x H1814 mm hors tout.

L703 x P678 x H858 mm intérieur.

Poids 215 kg.

A compléter par les paniers, nous consulter.

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
79916000	Laveur Lancer 1600 LXP Ultima ST	1	44 935,00 €
79916001	Laveur Lancer 1600 LXP Ultima AD avec qualification*	1	49 058,00 €
79916920	Kit basse pression	1	637,00 €
79916950	Port RS232 et Ethernet pour connexion	1	788,00 €
79916900	Alimentation 220/240V Tri + T 50Hz	1	80,00 €
79916902	Alimentation 380/400V T+T+Transfo d'isolement	1	625,00 €
79916990	Pré-visite, installation et formation	1	1 938,00 €
79916995	Qualification sur site (SAT)	1	1 878,00 €

*A compléter par référence 79916995