



Thermostats sur pont pour les applications exigeantes.

Température jusqu'à +300°C.

Grande puissance de chauffe et flexibilité maximale.

Large écran tactile haute résolution TFT 7" permettant de voir d'un coup d'œil les informations importantes.

Pont réglable (33 à 68 cm) permettant de travailler avec n'importe quelle cuve jusqu'à 100 litres.

Pompe foulante/aspirante très puissante.

Débit 16 à 31 l/min, pression de refoulement 0,24 à 0,92 bar, pression d'aspiration 0,03 à 0,4 bar.

Programmateur intégré.

Le fluide n'est en contact qu'avec des pièces en acier inox.

Raccord pour sonde Pt100 externe.

Serpentin de refroidissement intégré.

Prise "Stakei" pour vanne électro magnétique de l'eau de refroidissement.

Port USB, prise USB et interface Ethernet.

Indice de protection IP21.

MODÈLE	MAGIO MS-Z	MAGIO MS-Z
Température	+20 à +300°C	+20 à +300°C
Stabilité	±0,01°C	±0,01°C
Profondeur d'immersion	150 mm	200 mm
Puissance de chauffe	2000 W	3000 W
L x P x H mm	340 x 190 x 360	340 x 190 x 410
Poids	7,2 kg	7,6 kg

Pour commander

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
87116200	Thermostat d'immersion Julabo MAGIO™ MS-Z	1	4 465,00 €
87116201	Thermostat d'immersion Julabo MAGIO™ MX-Z	1	4 615,00 €