



Bains thermostatés à circulation interne et externe aux performances élevées et fonctionnement intuitif pour des applications exigeantes.

Température jusqu'à +300°C.

Grande puissance de chauffe et flexibilité maximale.

Applications internes et externes de 3 à 26 litres.

Large écran tactile haute résolution TFT 7" permettant de voir d'un coup d'œil les informations importantes.

Pompe foulante/aspirante très puissante.

Débit 16 à 31 l/min, pression de refoulement 0,24 à 0,92 bar, pression d'aspiration 0,03 à 0,4 bar.

Programmeur intégré.

Le fluide n'est en contact qu'avec des pièces en acier inox.

Raccord pour sonde Pt100 externe.

Serpentin de refroidissement intégré.

Prise "Stakei" pour vanne électro magnétique de l'eau de refroidissement.

Interfaces USB, RS 232 et Ethernet.

Raccord de pompe M16x1.

Indice de protection IP21.

CODE	MAGIO	TEMPÉRATURE °C	PRÉCISION °C	PUISSANCE CHAUFFE W	L X P X H MM INT.	L X P X H MM EXT.	VOLUME l	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87455004	MS-BC4	+20 à +300	±0,01	2000	130 x 150 x 150	230 x 410 x 420	3 à 4,5	11,1	1	4 806,00 €
87455006	MX-BC6	+20 à +300	±0,01	3000	120 x 150 x 200	240 x 440 x 470	4,5 à 6	12,8	1	5 178,00 €
87455012	MX-BC12	+20 à +300	±0,01	3000	220 x 150 x 200	330 x 490 x 470	8,5 à 12	14,6	1	5 461,00 €
87455026	MX-BC26	+20 à +300	±0,01	3000	260 x 350 x 200	390 x 620 x 480	19 à 26	21,4	1	5 855,00 €