



Cryothermostats aux performances élevées et fonctionnement intuitif pour des applications exigeantes.

Qualité supérieure et flexibilité maximale.

Température jusqu'à +200°C.

Résolution 0,01°C.

Constance de température $\pm 0,01^\circ\text{C}$.

Large écran tactile haute résolution TFT 7" permettant de voir d'un coup d'œil les informations importantes.

Pompe foulante/aspirante très puissante.

Débit 16 à 31 l/min, pression de refoulement 0,24 à 0,92 bar, pression d'aspiration 0,03 à 0,4 bar.

Programmateur intégré.

Le fluide n'est en contact qu'avec des pièces en acier inox.

Raccord pour sonde Pt100 externe.

Prise "Stakei" pour vanne électro magnétique de l'eau de refroidissement.

Interfaces USB, RS 232 et Ethernet.

Raccord de pompe M16x1.

Indice de protection IP21.

CODE	MAGIO	TEMPÉRATURE °C	KW FROID À +20 / 0 / -10 / -20 / -30 / -40°C	L X P X H MM INT.	L X P X H MM EXT.	VOLUME l	POIDS KG	CDT	PRIX HT
87585311	MS-310F*	-30 à +200	0,26 / 0,21 / 0,17 / 0,10 / 0,01 / --	130 x 150 x 150	230 x 400 x 650	3 à 4	29	1	7 762,00 €
87585450	MS-450F*	-30 à +200	0,46 / 0,39 / 0,29 / 0,17 / 0,07 / --	130 x 150 x 150	230 x 400 x 650	3 à 4	29	1	8 303,00 €
87585449	MS-449F*	-30 à +200	0,46 / 0,37 / 0,29 / 0,22 / 0,08 / --	280 X 350 X 200	370 X 590 X 590	21 à 30	42	1	9 421,00 €
87585600	MS-600F	-35 à +200	0,60 / 0,44 / 0,27 / 0,16 / 0,04 / --	220 x 150 x 150	330 x 470 x 690	5 à 7,5	39	1	9 056,00 €
87585601	MS-601F	-35 à +200	0,60 / 0,52 / 0,27 / 0,16 / 0,04 / --	220 x 150 x 200	330 x 470 x 740	8 à 10	42	1	9 521,00 €
87585800	MS-800F*	-40 à +200	0,86 / 0,76 / 0,41 / 0,26 / 0,12 / --	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	44	1	10 080,00 €
87585960	MS-1000F	-50 à +200	1,00 / 0,96 / 0,70 / 0,51 / 0,25 / 0,11	180 x 130 x 150	420 x 490 x 700	5 à 7,5	54	1	11 448,00 €
87585915	MS-1200FW**	-50 à +200	1,26 / 1,11 / 0,64 / 0,39 / 0,22 / --	180 X 130 X 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	54	1	13 674,00 €
87585912	MS-1200F*	-50 à +200	1,26 / 1,11 / 0,64 / 0,39 / 0,22 / --	180 x 130 x 150	330 x 470 x 700	5 à 7,5	44	1	11 526,00 €

* Gaz naturel et économique ** Refroidissement à eau